




MAS-04

SALDATRICE PER PERNI DA TAVOLO

SALDATURA PERNI

AFFIDABILE E DUREVOLE!
COMPONENTI MECCANICI DI ALTA
QUALITÀ!

MASSIMA PRECISIONE
NEL POSIZIONAMENTO
DEGLI ELEMENTI A
SALDARE

REGOLAZIONE CONTINUA IN ALTEZZA
FINO A 80 MM

APPLICABILE A TUTTI I METODI DI
SALDATURA DEI PERNI

STRUTTURA ROBUSTA E
SOLIDA REALIZZATA CON
PROFILI IN ALLUMINIO

COMPATTO E
SALVA SPAZIO

SIMULAZIONE DEL PROCESSO DI
SALDATURA CON CONTROLLO DELLE
FUNZIONI E REGOLAZIONE DEL
SOLLEVAMENTO SULLA TESTA DI
SALDATURA (OPERAZIONE DI
IMPOSTAZIONE)

OPZIONALE:
ASSE X

PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATO CON VARI
DISPOSITIVI DI MONTAGGIO DEL PEZZO
(AD ES. DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO
MOBILE, TAVOLA ROTANTE)

CONNESSIONI PLUG-IN (PER
ASSEMBLAGGIO RAPIDO E
FACILE MANUTENZIONE)

PIANO DI LAVORO GRANDE E
FACILMENTE ACCESSIBILE DA
TUTTI I LATI, REALIZZATO IN
ALLUMINIO CON SCANALATURE A
"T"

OPZIONALE: DIVERSE PINZE
PNEUMATICHE CON
TRASMISSIONE DI MASSA
INTEGRATA

ADATTABILE A DIVERSI
COMPITI DI
SALDATURA

SEMPLICE DA
MANEGGIARE

RILASCIO DI SICUREZZA A DUE MANI
DELLA PROCEDURA DI SALDATURA

MASSIMA RIPETIBILITÀ OPERATIVA, ELEVATA QUALITÀ DI SALDATURA, ALTA AFFIDABILITÀ

Il MAS-04 è un dispositivo economico e flessibile per la saldatura di prigionieri stazionari. È adattabile a diversi compiti di saldatura (ad es. con asse x, dispositivo di rotazione del pezzo) e può essere dotato di vari dispositivi di montaggio del pezzo (ad es. dispositivo mobile di bloccaggio del pezzo, piattaforma girevole). Il MAS-04 offre la soluzione perfetta, precisa e personalizzata per una moltitudine di esigenze individuali dei clienti.

La saldatrice da tavolo è ideale per la produzione in serie di piccoli pezzi a costi contenuti. Si distingue per la massima precisione nel posizionamento degli elementi di saldatura e per la facilità d'uso.

Il MAS-04 è applicabile a tutti i metodi di saldatura dei prigionieri. Può essere utilizzato con l'intera gamma delle nostre unità di saldatura perni e le nostre teste di saldatura automatiche KHA-200F e KKA-200F.

L'alimentazione dei perni avviene in modo automatico (tramite l'alimentatore automatico di perni VBZ) o semiautomatico (tramite inserimento manuale).

Opzionalmente, il MAS-04 può essere dotato di un alloggiamento di sicurezza con barriera fotoelettrica o porta.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Saldatrice da tavolo per prigionieri MAS-04	
Intervallo di saldatura ¹⁾ diametro del perno (mm)	3-8
Metodo di saldatura	Scarica del condensatore (metodo a contatto e a distanza), arco corto, arco
Sollevamento pneumatico/testa di saldatura (mm) Range di regolazione meccanico 50 mm	80
Alimentazione ad aria compressa (bar)	6
Teste di saldatura per prigionieri adatte	KHA-200F, KKA-200F
Dimensioni	
Larghezza (mm)	580
Altezza (mm)	570
Lunghezza (mm)	660
Peso (kg)	34

¹⁾ Altri diametri ed elementi di saldatura speciali su richiesta come produzione speciale.



A.T.S. s.r.l.

Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026