



PIM-1B

PIM-1K

PISTOLE PER SALDATURA APPOSITAMENTE PROGETTATE PER LA SALDATURA DI CHIODI CON CLIP

SALDATURA DEI CHIODI



PICCOLO E COMPATTO

- » LUNGHEZZA: SOLO 43 MM
- » PESO: SOLO 200 G
- » PER LA SALDATURA IN AREE DIFFICILMENTE ACCESSIBILI

PRESSIONE DELLA MOLLA REGOLABILE

- » ADATTAMENTO A DIVERSE SITUAZIONI DI SALDATURA

DISPLAY PRESSIONE MOLLA



INNESCO AUTOMATICO DELLA SALDATURA IN POSIZIONE DI SALDATURA

IMPUGNATURA ERGONOMICA

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE DI CONTATTO

- » GARANTISCE RISULTATI SEMPRE OTTIMI

CORPO IN PLASTICA RESISTENTE

INNESCO AUTOMATICO DELLA SALDATURA IN POSIZIONE DI SALDATURA

CONTROLLO AUTOMATICO DELLA PRESSIONE DI CONTATTO

- » GARANTISCE RISULTATI SEMPRE OTTIMI



IMPUGNATURA ERGONOMICA

CORPO IN PLASTICA RESISTENTE



SALDATURE PERFETTE DI ELEVATA RESISTENZA

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

	PIM-1B	PIM-1K
Diametro di saldatura (Ø mm)	2-4	2-4
Materiale di saldatura		
Acciaio	x	x
Acciaio inox	x	x
Cavo di saldatura		
-sezione trasversale (mm ²)	5	5
-lunghezza (m)	10	10
Spina del cavo di controllo	7-pin	7-pin
Corpo in plastica resistente agli urti	x	x
Protezione della guida del pistone dagli schizzi di saldatura	x	x
Dimensioni		
Larghezza (mm)	40	40
Altezza (mm)	130	130
Lunghezza (mm)	193	43
Peso senza cavo (kg)	0,9	0,2

x – Standard, o – Opzionale



A.T.S. s.r.l.
Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo di Bologna
Tel: +39 0542670427
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026