



LBH

BOLZENSCHWEISSGERÄTE FÜR DAS BOLZENSCHWEISSEN MIT
HUBZÜNDUNG UND KURZZEITHUBZÜNDUNG

BOLZENSCHWEIßEN

THERMISCH
GESTEUERTER
LÜFTER

ÜBERSICHTLICHE ANZEIGE
ALLER FUNKTIONEN DURCH LED

ROBUSTES,
PULVERBESCHICHTETES
METALLGEHÄUSE

SEHR EINFACHE
BEDIENUNG

SCHWEISSZEIT
STUFENLOS
EINSTELLBAR

KOMPAKTE
UND ROBUSTE
BAUWEISE

SCHUTZGASMODUL
OPTIONAL ERHÄLTICH FÜR
LBH 710 UND LBH 910

ERMÖGLICHT
BOLZENSCHWEISSEN
MIT SCHUTZGAS ALS
SCHWEISSBADSCHUTZ

SCHUTZGASVOR- UND -NACHSTRÖMZEIT
VARIABLE EINSTELLBAR

AUTOMATISCHE BOLZENZUFÜHRUNG
EIN AUTOMATIKMODUL
ERMÖGLICHT DEN
ANSCHLUSS DER AUTOMATISCHEN
BOLZENZUFÜHRUNG VBZ UND
EINER AUTOMATIKSCHWEISSPISTOLE



TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	LBH 410	LBH 710	LBH 910
Schweißverfahren			
Hubzündung (Keramikring)	x	x	x
Kurzzeithubzündung		x	x
Hubzündung (Schutzgas)		o	o
Max. Schweißdurchmesser (mm)			
Hubzündung (Keramikring)	8	10	12
Kurzzeithubzündung		8	10
Hubzündung (Schutzgas)		10	12
Schweißstrom (A)	400	680	900
Schweißzeit (mS)	40 - 350	5 - 950	5 - 950
Bedienung			
Wiederauslösesicherung	x	x	x
Elektronische Funktionsüberwachung	x	x	x
Automatischer Funktionstest	x	x	x
Schutzgasmodul		o	o
Automatische Bolzenzuführung		o	o
Fehlerdiagnosesysteme			
Übertemperatur	x	x	x
Phasenausfall	x	x	x
Defekt an Schweiß-/Steuerkabel	x	x	x
Defekt an Hubmagnet	x	x	x
Thermisch gesteuerter Lüfter	x	x	x
Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse	x	x	x
Maße			
Breite (mm)	195	275	275
Höhe (mm)	260	260	260
Länge (mm)	400	470	470
Gewicht (kg)	27	37	37
Elektrische Anschlussdaten			
Netzanschluss (V) bei 50/60 Hz	400 (230/ 460)	400 (230/ 460)	400 (230/ 460)
Netzabsicherung	25 AT	25 AT	35 AT
Netzstecker CEE	32 A	32 A	32 A
Schutzart	IP 23	IP 23	IP 23
Steuerkabelbuchse für Schweißpistolen	7-polig	7-polig	7-polig
Geeignete Schweißpistolen			
PHM-10		x	x
PHM-12	x	x	x
PHM-160		o	o
PHM-161		o	o
GD 16		o	o
PHA-500		o	o
PHA-500-6		o	o

x – Standard, o – Option



A.T.S. s.r.l.
 Via del Mangano n° 4/A
 40023 Castel Guelfo di Bologna
 Tel: +39 0542670427
 Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com

AZIENDA CERTIFICATA
 UNI EN ISO 9001:2015 REG.3023/A

Approv. Dir. Rev. n 01 del 22/01/2026