

DUOFIX

SALDATRICE PER PRIGIONIERI A SCARICA DI CONDENSATORI, PORTATILE A BATTERIA CON DOPPIA PISTOLA PER SALDATURA SIMULTANEA DI DUE PRIGIONIERI

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER IL MONTAGGIO DI CONTATORI DI CALORE

PULSANTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SALDATURA DOPPIA DEI PRIGIONIERI

PULSANTE PER L'ATTIVAZIONE AUTOMATICA O MANUALE DELLA SALDATURA DOPPIA DEI PRIGIONIERI

LASER PER UN PRECISO POSIZIONAMENTO DEI PRIGIONIERI



DISTANZIATORE REGOLABILE PER POSIZIONAMENTO PRIGIONIERI (19-63 MM)

SCHERMO LCD

CAPACITA' BATTERIA: FINO A 300 DOPPIE SALDATURE (OPZIONE: FINO A 500 DOPPIE SALDATURE)

BATTERIA AL LITIO DI LUNGA DURATA (CIRCA 1.000 CICLI DI CARICA)

OPZIONE: MODULO PER RICARICA ALLA PRESA 12V DI UN VEICOLO

LEGGERA! SOLO 4,6 KG (GENERATORE E PISTOLA)

PRATICA E CONVENIENTE BORSA DA TRASPORTO INCLUSA





MOLTO SEMPLICE DA USARE



PESO

- » Solo 4,6 Kg. (generatore e pistola)
→ 30% più leggera rispetto altre marche

PRATICA BORSA DA TRASPORTO INCLUSA

- » Capacità di trasportare all'interno ulteriori strumenti, come parti di usura e prigionieri a saldare
- » Con robusta maniglia per trasporto e tracolla
- » Scatole idonee al trasporto di pinze portaprigionieri e prigionieri incluse
- » Paraspigoli
- » Peso totale 6,9Kg

DISPLAY LCD

- » Semplice da leggere
- » Visualizzazione della saldatura effettuata (possibilità di azzerare il conteggio delle saldature)
- » Indicatore di carica batteria

INNOVATIVA PISTOLA DI SALDATURA

- » Laser per un preciso posizionamento dei prigionieri
- » Distanziatore regolabile per posizionamento prigionieri (19-63mm)
- » Pulsante per l'attivazione automatica per la saldatura doppia dei prigionieri
- » Diversamente la saldatura può essere effettuata manualmente premendo il pulsante. Questa funzione può essere attivata e disattivata velocemente.
- » Cavo di saldatura flessibile e robusto (lunghezza:1,2m) (Opzione:2,1m)
- » Pistola robusta e di facile utilizzo

POTENZA

- » Saldature di elevata qualità
- » Capacità batteria: fino a 300 doppie saldature
→ 50% in più rispetto altre marche
- » Opzione: batteria ad alte prestazioni con una capacità fino a 500 doppie saldature





PROGETTATO APPOSITAMENTE DI CONTATTORI



BATTERIA AL LITIO A LUNGA VITA

- » Vita della batteria: circa 1000 cicli di carica!

CARICA COMPLETA DELLA BATTERIA IN SOLE 3 ORE

MINOR NUMERO DI SOSTITUZIONI BATTERIA

OPZIONE: MODULO PER RICARICA ALLA PRESA 12V DI UN VEICOLO

MANTENIMENTO EFFICIENTE DELLA BATTERIA

- » Modalità stand-by automatica (dopo 30 minuti)
- » Spegnimento automatico (dopo 60 minuti)

FUNZIONAMENTO

- » In alternativa (es. quando la batteria è scarica), la DUOFIX può funzionare anche collegata a qualsiasi presa di corrente.


MASSIMA SICUREZZA

- » Funzioni controllo elettronico
- » Sistema di auto diagnosi
- » Funzione test automatico
- » Blocco ciclo di saldatura per evitare saldature su perni già saldati
- » Protezione scaricamento completo batteria

OPZIONE: DISPONIBILE SENZA BORSA

- » L'unità molto compatta (170 x 125 x 198 mm) può entrare molto facilmente in ogni altra borsa

ELEVATA QUALITÀ, GENERATORE IN ACCIAIO INOX





ENTE PER IL MONTAGGIO RI DI CALORE



DATI TECNICI

Dimensione prigionieri	2 x M3
Materiale prigionieri	Acciaio, Inox, Alluminio
Sequenza di saldatura	Saldatura doppia di prigionieri
Distanza saldatura prigionieri continuamente regolabile	19-63 mm
Capacità batteria	Fino a 300 doppie saldature (opzione: fino a 500)
Vita della batteria	Circa 1000 cicli di carica
Tempo per caricamento completo della batteria	3 ore
Peso (generatore e pistola)	4,6 kg
Peso della pistola	0,6 kg
Peso totale (generatore, pistola, borsa)	6,9 kg
Dimensione generatore	170 x 125 x 198 mm
Dimensione pistola	30 x 92 x 130 mm
Dimensione borsa	400 x 200 x 240 mm
Lunghezza cavo pistola	1,2 m (opzione: 2,1 m)
Alimentazione (per la ricarica / saldatura)	100-240 V, 50/60 Hz, 2250 mA





A.T.S s.r.l.

Via del Mangano n° 4/A
40023 Castel Guelfo (Bologna)
Tel: +39 0542 670427
Fax: +39 0542 670437
Email: info@atslamberti.com
www.atslamberti.com