

# VBZ

AUTOMATISCHE BOLZENZUFÜHRUNG



GESCHLOSSENES GEHÄUSE MIT KLARSICHTABDECKUNG  
ZUM SCHUTZ VOR SCHWEISSSPRITZERN, SCHMUTZ UND  
LÄRM (SORTIER-, VEREINZELUNGS- UND ZUFÜHRSYSTEM  
IN EINEM GEHÄUSE)

SICHERSTELLUNG DER KORREKTEN  
BOLZENLAGE DURCH SPEZIELLEN  
MECHANISCHEN AUFBAU

WERKZEUGLOSE,  
SCHNELLE UND  
EINFACHE UMRÜSTUNG  
FÜR VERSCHIEDENE  
BOLZENDURCHMESSER

BLASLUFT EINSTELLBAR ZUR  
OPTIMALEN ANPASSUNG AN  
UNTERSCHIEDLICHE  
SCHWEISSELEMENTE

ROBUSTES,  
PULVERBESCHICHTETES  
METALLGEHÄUSE

FÖRDERGESCHWINDIGKEIT  
STUFENLOS EINSTELLBAR


ENERGIEEFFIZIENT  
UND LEISE

HOHE LEBENSDAUER  
DURCH HOCHWERTIGE  
MECHANISCHE BAUTEILE

EINFACHE BEDIENUNG

SCHNITTSTELLE FÜR DATENAUSTAUSCH  
MIT AUTOMATIKMODUL UND  
ÜBERGEORDNETEN STEUERUNGEN





## EINSETZBAR MIT ALLEN AUTOMATIKSCHWEISSKÖPFEN UND -PISTOLEN

Die VBZ ist eine Zuführeinheit für die vollautomatische Zuführung von Schweißelementen in Automatik-Bolzenschweißköpfe und Automatik-Bolzenschweißpistolen. Sie zeichnet sich aus durch sehr einfache Bedienung sowie schnelle und einfache Umrüstbarkeit auf andere Bolzendurchmesser.

### TECHNISCHE DATEN UND MERKMALE

	<b>VBZ</b>
<b>Bolzendurchmesser</b>	Ø 3-8 mm (andere Ø auf Anfrage)
<b>Bolzenlänge</b>	6-30 mm (optional: 6-50 mm)
<b>Bolzentyp</b>	Schweißelemente mit Flansch <sup>1)</sup>
<b>Förderleistung</b>	bis zu 50 Bolzen/Minute (abhängig von Bolzendurchmesser und -länge)
<b>Fördertopf-Durchmesser</b>	230 mm
<b>Druckluftanschluss</b>	6 bar
<b>Netzanschluss</b>	230 V, 50 Hz (optional: 115 V, 50 Hz)
<b>Netzstecker</b>	Schutzkontaktstecker nach DIN 49441
<b>Maße</b>	
Breite (mm)	195
Höhe (mm)	265
Länge (mm)	410
Gewicht (kg)	23,5

<sup>1)</sup> Zuführeinheiten für Schweißelemente ohne Flansch und Sonderschweißelemente auf Anfrage.



**A.T.S. s.r.l.**  
Via del Mangano n° 4/A  
40023 Castel Guelfo (Bologna)  
Tel: +39 0542 670427  
Fax: +39 0542 670437  
Email: [info@atslamberti.com](mailto:info@atslamberti.com)  
[www.atslamberti.com](http://www.atslamberti.com)