



RIVETTATRICE
OLEOPNEUMATICA AT SRL4000HV
PER RIVETTI A STRAPPO

SCHEDA TECNICA
AT SRL4000HV
Approv. Dir.
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO
9001:2015 REG.3023/A

RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA AT SRL4000HV PER RIVETTI A STRAPPO



Peso	Pressione Aria	Corsa Max.	Forza
2,28 Kg	5 – 7 bar	18 mm	18500 N

Tipo di Rivetto	Materiale del Rivetto	4,8mm	6,4mm
Rivetti Standard	Alluminio-Alluminio	●	●
	All-Acc/inox	●	●
	Acciaio-Acciaio	●	●
	Inox-Inox	●	●
Rivetti a Tenuta Stagna	Alluminio-Alluminio	●	●
	Acciaio-Acciaio	●	●
	Alluminio-Acciaio	●	●
	Inox-Inox	●	●
Rivetti Tipo Bulb	Alluminio-Alluminio	●	●
Rivetti Tipo Multigrip	Acciaio-Acciaio	●	●
Rivetti Tipo Graff	Alluminio-Acciaio	●	●
Rivetti Strutturali	Acciaio-Acciaio	●	●

I valori espressi sono indicativi

È vietato riprodurre il presente documento e divulgare a terzi in riferimento ad accordo di riservatezza in quanto di Proprietà di A.T.S. S.R.L.